

Vu Solo



Digitaler HDTV SAT Receiver PVR-Ready

Open-Source Linux Betriebssystem (E2)

**2 x CI- Schacht, 1x Conax Kartenleser,
Standby Leistungsaufnahme 0,5 Watt**



**Open-Source Linux Betriebssystem (E2)
Broadcom Mips Prozessor 333 Mhz**

DVB-S2 Tuner
MPEG2/ H.264 Hardware decoding (DVB konform)
2 x CI- Schacht (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...)
1x Smartcard-Reader (Conax Embedded)
2 x USB2.0 Rückseite
10/100 Mbit Ethernet Interface
1 x V.24/RS232
1 x HDMI Anschluss
1 x Scart
1 x YPrPb
1 x S/PDIF für digitale Audioübertragung (optisch)
1 x RCA Video
2 x RCA Audio (L/R)
Kanalwechsel < 1 Sekunde
MP3 Player und JPG Bildbetrachter
Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
EPG (electronic program guide)
Unterstützung von Bouquet-Listen
OSD Mehrsprachig, Skin - Unterstützung
Vollautomatischer, Manueller Kanalsuchlauf
Videotext
DiSEqC 1.0,1.1 und 1.2
Leistungsaufnahme Betrieb/Standby 12W/0.5 Watt



Länge: 28 cm, Breite: 20 cm, Höhe: 5 cm, Gewicht: ca. 1,4 kg

Produktionsbedingte techn. Änderungen, Irrtümer, Satz-u. Druckfehler ausdrücklich vorbehalten!